

Code EAN : 3660555010670

- Kit préamplificateur LTE-5G comprenant :
- 1 Préamplificateur UHF avec filtre
- Entrée 1 : UHF (25 dB réglable)
- Niv. de sortie : 104 dB μ V
- 1 Alimentation : 24 Volts - 100 mA



EVICOM

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 95 x 135 x 40

Notice**Avantages :**

- Conforme à la norme RED
- Boîtier étanche
- Boîtier 100% blindé
- Faible facteur de bruit
- Réglage par potentiomètre

Utilisations :

- Installation individuelle terrestre
- Installation collective terrestre avant amplificateur de puissance

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	1
Nombre de sorties	1
Entrée 1	UHF (21-48)
Gain	25 dB
Dynamique de réglage	15 dB

Niveau de sortie	104 dB μ V
Facteur de bruit	< 4 dB
Consommation	84 mA
Connectique	F

Produits associés :**A F 5**Connecteur F à sertir pour
câble 17VATCA - 17PATCA**V 17 PATCA/100**Câble de distribution PE noir
6.8 mm classe A en 100 m**V 17 VATCA/100**Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m