

Code EAN : 3660555010694

- Préamplificateur UHF (21-48) (LTE 5G)
- Entrée 1 : UHF (30 dB réglable)
- Entrée 2 : VHF (-2 dB)
- Entrée 3 : SAT (-3 dB)
- Alimentation 10 Vcc 2 sorties

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 95 x 135 x 40

Notice**Avantages :**

- Boîtier étanche
- Boîtier 100% blindé
- Faible facteur de bruit
- Réglage par potentiomètre
- Couplage satellite

Utilisations :

- Installation individuelle terrestre + satellite

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	3
Nombre de sorties	1
Entrée 1	UHF (21-48)
Gain	30 dB
Dynamique de réglage	15 dB
Niveau de sortie	107 dBμV
Facteur de bruit	< 4 dB

Consommation	87 mA
Entrée 2	VHF
Perte d'insertion VHF	-2 dB
Entrée 3	SAT
Perte d'insertion satellite	-3 dB
Connectique	F

Produits associés :**A F 5**Connecteur F à sertir pour
câble 17VATCA - 17PATCA**V 17 PATCA/100**Câble de distribution PE noir
6.8 mm classe A en 100 m**V 17 VATCA/100**Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m