

## Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue audio/vidéo bus G2P 2 fils non polarisés à défilement de noms en alu BLACK 5 mm d'épaisseur avec vis de fixation non apparentes
- Caméra couleur 130° HD 1080P
- Grille inox de protection du micro HP et boutons en aluminium affleurants
- IK07 et IP 65
- Prédiposition T25 lecteur VIGIK® (non fourni)
- Ecran graphique TFT 4.3" fond orange, résolution 480 X 272 Pixels
- Allumage de la platine par détecteur de présence
- Retour vidéo de l'image du visiteur pendant la communication
- Conforme Loi Accessibilité : boucle magnétique inductive pour les malentendants appareillés (position T), repère par picot sur la touche 5 du clavier pour les malvoyants avec signalisation de l'état par LED, doublée d'une synthèse vocale
- Clavier code d'appel et clavier à codes
- Programmation autonome avec WEB SERVEUR intégré (con. RJ45)
- Possibilité de platines principales/secondaires
- Livrée avec cuve d'encastrement ajustable G CE 6502/FR
- Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART4TH/LITE, GART4HWH, GART7H et GART7W
- Prévoir un obturateur URCOBT/A si T25 non utilisé



EVICOM

IK07 / IP65

BUS 2 fils  
**G2+**  
 non Polarisés



### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 382 x 155 x 60

Façade (H x L x Épaisseur) : 382 x 155 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 371 x 132 x 62

### Notice



### Avantages :

- Design et esthétique
- Web serveur intégré, connecteur RJ45
- Clavier larges touches affleurantes
- Conforme à la loi Accessibilité avec boucle magnétique
- Câblage simplifié

### Utilisations :

- Installations audio/vidéo collectives en système Bus G2P

### Produits associés :

#### U RC OBT/A

Obturateur diam T25  
 PTT/VIGIK® pour platine  
 aluminium naturel SIXTY5 et  
 NEXA

