

Description et principales caractéristiques techniques

- Poste audio mains-libres ART1
- Façade en ABS blanc
- Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
- Réglage du volume de la sonnerie : minimum, moyen, maximum et extinction
- Appel palier
- Fonction Intercom entre postes dans un même logement
- Touches sensibles : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
- Réglage du niveau audio à 4 positions
- Possibilité de sonnerie supplémentaire
- Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,...)
- Programmation par Dip-Switch
- Protocole IP G+
- Alimentation POE 48 V
- Connectique RJ45
- Livré avec étrier ABS
- Compatible avec la plaque de propreté G MAC-ART



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 138 x 90 x 15

Notice



Avantages :

- Câblage ethernet et connectique RJ45
- Alimentation POE 48 V

Utilisations :

- Installations tertiaires sur réseau LAN

Produits associés :

G MAC/ART	G SOB/UNI	G 6507/G+/C/B	G 6502/G+/C	G 6502/G+/C/B	G EDGE 7/G+
Plaque de propreté pour postes audio, moniteurs vidéo ART4 (225 x 110 mm)	Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo série ART	Platine digitale BLACK IP G+ graphique + boucle magnétique + lect.13.56 MHz	Platine digitale IP G+ autonome graphique + clavier codé + boucle magnétique	Platine digitale BLACK IP G+ graphique + clavier codé + boucle magnétique	Moniteur IP Edge avec écran 7" tactile mains-libres blanc (mémoire-POE)
					