

Description et principales caractéristiques techniques

- Façade en ABS blanc avec écran mains-libres TFT de 4.3" et à combiné à cordon spiralé et connecteurs RJ (manette)
- DUAL : Fonctionne en mains-libres ou avec le combiné
- Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
- Appel palier
- Fonction Intercom entre postes dans un même logement
- Touches sensibles : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
- Boucle magnétique
- Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité et de l'exclusion d'appel (paramétrable)
- Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
- Possibilité de sonnerie supplémentaire
- Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
- Programmation par Dip-Switch
- Moniteur de caméras de vidéoprotection avec protocole ONVIF
- Protocole IP G+
- Alimentation locale ou POE 48 V
- Connectique RJ45
- Protocole TCP/IP G+
- Livré avec étrier ABS
- Compatible avec plaque de propreté G MAC M2 ART 4TH



EVICOM

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 155 x 153 x 40

Avantages :

- Câblage ethernet et connectique RJ45
- Mémoire d'images
- Fonction ouverture automatique
- Fonction Intercom
- Alimentation locale ou POE 48 V

Utilisations :

- Installations résidentielles collectives
- Installations tertiaires PMR et ERP
- Installations tertiaires sur LAN

Produits associés :

G MAC M2 ART 4TH

Plaque de propreté pour le remplacement des anciens moniteurs (230 x 230 mm)



G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo série ART



G SAV 12

Sonnerie additionnelle 2 tons/80 dB pour postes/moniteurs intérieurs série ART



G EL 632/G+/48

Groupe vidéo couleur IP, caméra 130°, norme handicap (POE)

