


Description et principales caractéristiques techniques

- Moniteur vidéo mains-libres
- Façade en ABS blanc avec écran couleur TFT de 4.3"
- Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
- Appel palier
- Fonction Intercom entre postes dans un même logement
- Touches sensibles : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
- Réglage du volume d'appel avec exclusion et indicateur
- Réglage du moniteur : volume, luminosité, contraste et couleur
- Indications lumineuses de coupure sonnerie
- Possibilité de sonnerie supplémentaire
- Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,...)
- Programmation par Dip-Switch
- Câblage simplifié 2 fils non polarisés G2P
- Livré avec étrier ABS
- Compatible avec la plaque de propreté G MAC-ART



EVICOM

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 155 x 110 x 15

Notice



Avantages :

- Mains-libres
- Appel palier
- Fonction ouverture automatique
- Fonction Intercom

Utilisations :

- Installations résidentielles

Produits associés :

G MAC/ART	G SOB/UNI	G SAV 12	G SUP/ART	G EL 632/G2P	G FA/G2P
Plaque de propreté pour postes audio, moniteurs vidéo ART4 (225 x 110 mm)	Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo série ART	Sonnerie additionnelle 2 tons/80 dB pour postes/moniteurs intérieurs série ART	Plaque de montage pour moniteurs installation en rénovation et câblage goulotte	Groupe vidéo couleur BUS 2fils, caméra orientable 120°, norme handicap	Alimentation modulaire BUS G2P et kits SOUL vidéo 32 Vcc / 1.5 A, 8 modules DIN
					