

## Description et principales caractéristiques techniques

- Façade en ABS blanc et verre avec écran couleur TFT de 7" tactile
- Clavier d'appel virtuel
- Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
- Appel palier
- Fonction Intercom entre postes dans un même logement
- Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité et de l'exclusion d'appel (paramétrable)
- Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
- Mémoire d'images et de vidéos (carte microSD non fournie)
- Transfert d'appel audio/vidéo sur smartphone ou tablette en WiFi via l'application G2Call+
- Moniteur à connecter en WiFi à la BOX Internet
- Possibilité de sonnerie supplémentaire
- Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
- Moniteur de caméras de vidéoprotection avec protocole ONVIF
- 4 entrées de zone d'alarme
- Sortie alarme 12Vcc
- Protocole IP G+
- Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V
- Connectique RJ45
- Livré avec étrier métallique



### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 222 x 15

### Notice



### Avantages :

- Ecran tactile en verre mains-Libres
- Câblage ethernet et connectique RJ45
- Transfert d'appel WIFI
- Mémoire d'images
- Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V

### Utilisations :

- Installations tertiaires sur réseau LAN

### Produits associés :

#### G MAC M3

Plaque de propreté pour le remplacement des anciens moniteurs (260 x 260 mm)



#### G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo série ART



#### G SAV 12

Sonnerie additionnelle 2 tons/80 dB pour postes/moniteurs intérieurs série ART



#### G SUP/ART

Plaque de montage pour moniteurs installation en rénovation et câblage goulotte

