

Description et principales caractéristiques techniques

- Moniteur vidéo mains-libres
- Façade en ABS blanc avec écran couleur TFT de 7"
- Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
- Appel palier
- Fonction Intercom entre postes dans un même logement
- Touches sensibles : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
- Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité et de l'exclusion d'appel (paramétrable)
- Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
- Possibilité de sonnerie supplémentaire
- Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
- Programmation par Dip-Switch
- Câblage simplifié 2 fils non polarisés G2P
- Livré avec étrier métallique



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 222 x 15

Notice



Avantages :

- Mains-libres
- Appel palier
- Fonction Intercom
- Fonction ouverture automatique

Utilisations :

- Moniteur supplémentaire sur installations individuelles kits vidéo SOUL

Produits associés :

G MAC M3

Plaque de propreté pour le remplacement des anciens moniteurs (260 x 260 mm)



G SOB/UNI

Support de table pour postes audio et moniteurs vidéo série ART



G SAV 12

Sonnerie additionnelle 2 tons/80 dB pour postes/moniteurs intérieurs série ART



G SUP/ART

Plaque de montage pour moniteurs installation en rénovation et câblage goulotte

