

Description et principales caractéristiques techniques

- Kit complet prêt à fonctionner avec platine pré-câblée et moniteurs vidéo pré-programmés
- Parfaitement adapté au petit collectif et conforme à la loi Handicap
- Platine de rue monobloc GTV62 encastrée en aluminium de 5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales, avec leds de signalisation et synthèse vocale
- Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu ou blanc
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Système vidéo par bus intelligent G2P 2 fils non polarisés
- Moniteur vidéo mains-libres couleur G ART 4 H/XLITE 4.3"
- Alimentation standard G2P
- Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 110 x 15 mm



X 6

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 154 x 110 x 15
Façade (H x L x Épaisseur) : 431 x 135 x 5
Encastrement (H x L x prof.) : 411 x 115 x 57

Notice**Utilisations :**

- Petits collectifs résidentiels G2P

Avantages :

- Une seule référence pour une installation collective complète
- Platine de rue pré-câblée
- Moniteurs vidéo pré-programmés
- Conforme Loi Handicap
- Système BUS 2 fils

Produits associés :**G ART 4 H/XLITE**

Moniteur avec écran 4.3" mains-libres Blanc (Boucle Magnétique)

**G MAC/ART**

Plaque de propreté pour postes audio, moniteurs vidéo ART4 (225 x 110 mm)

**G ACV/GTV106**

Visière alu pour platines GTV62/106 et GTV62CL/102

**G AP/GTV106**

Boîtier saillie avec visière alu pour platines GTV62/106, GTV62CL/102

**T CV 24 EP/UNI**

Gâche universelle à larder à émission 12/24 Vcc/Vca à mémoire (Têti. alu courte)

