Platine monobloc HAUT-RISQUE audio ou vidéo, Champagne

(Câblage en BUS 2 fils NON polarisé)

Golmar

Code EAN: 3660555412160

Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
- Finition anodisée CHAMPAGNE
- Câblage en BUS 2 fils NON polarisé (G2P)
- Platine compatible pour des installations audio ou vidéo répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
- Interfaces digitales boutons montées et pré-câblées
- Vis de fixation anti-vandales
- Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés par Led bleue ou blanche
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART7H et GART7W/G2P
- Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GEL632/G2P







Dimensions (mm):

Dimensions (H x L x P) : 339 x 180 x 62

Façade (H x L x Épaisseur) : 339 x 180 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 324 x 162 x 57

Notice



Produits associés:

G EL 632/G2P

G EL 642/G2P

U ACV 210

U AP 2010

G FA/G2P

Groupe vidéo couleur BUS 2fils, caméra orientable 120°, norme handicap

Groupe audio digital BUS 2 fils, indications sonores/lumineuses

Visière alu pour platines UHR2010, UHRCL2010, GTV62/210 Boîtier saillie avec visière alu pour UHR2010, UHRCL2010, GTV62/210 Alimentation modulaire BUS G2P et kits SOUL vidéo 32 Vcc / 1.5 A, 8 modules DIN













33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel