

Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue monobloc en inox de 2.5 mm d'épaisseur
- Câblage en BUS 2 fils NON polarisés (G2P)
- Platine compatible pour des installations vidéo en ERP (boucle magnétique à la platine de rue)
- Platine compatible pour des installations audio ou vidéo répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
- Interfaces digitales boutons montées et pré-câblées
- Vis de fixation anti-vandales
- Bouton d'appel en inox avec porte-étiquettes rétroéclairés par Led bleue ou blanche
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART4TH/LITE, GART4WH, GART7H et GART7W
- Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GEL632/G2P



IK09/IP54

 BUS 2 fils
G2+
 non Polarisés
Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 385 x 135 x 59.5

Façade (H x L x Épaisseur) : 385 x 135 x 2.5

Encastrement (H x L x prof.) : 365 x 115 x 54.5

Produits associés :**G EL 632/G2P**

Groupe vidéo couleur BUS
2fils, caméra orientable
120°, norme handicap

**G ACV / GTX ERP**

Visière inox pour platines
GTX62ERP/101 avec boucle
magnétique

**G AP / GTX ERP**

Boîtier saillie avec visière inox
pour platine GTX62ERP/101,
Kit GTXERP/ART4TH/L

**U R COBT/I**

Obturateur diam T25
PTT/VIGIK® pour platine
inox monobloc

**G FA/G2P**

Alimentation modulaire BUS
G2P et kits SOUL vidéo 32
Vcc / 1.5 A, 8 modules DIN

