G TX 62 ERP/104

Code EAN : 3660555016467

Platine monobloc GTX ERP 4 appels (Câblage en BUS 2 fils NON polarisé)

EVICOM

Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue monobloc en inox de 2.5 mm d'épaisseur 4 boutons d'appel
- Câblage en BUS 2 fils NON polarisés (G2P)
- Platine compatible pour des installations vidéo en ERP (boucle magnétique à la platine de rue)
- Platine compatible pour des installations audio ou vidéo répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
- Interfaces digitales boutons montées et pré-câblées
- Vis de fixation anti-vandales
- Bouton d'appel en inox avec porte-étiquettes rétroéclairés par Led bleue ou blanche
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/XLITE, GART4TH/LITE, GART4WH, GART7H et GART7W
- Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GEL632/G2P
- Prévoir une alimentation 12 Vac pour la boucle



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 431 x 135 x 58

Façade (H x L x Épaisseur) : 431 x 135 x 2.5

Encastrement (H x L x prof.) : 411 x 115 x 55

Avantages :

- Platine monobloc INOX 2,5 mm
- Boucle magnétique intégrée
- Câblage BUS 2 fils

Utilisations :

- Tertiaire (ERP)

Produits associés :

G EL 632/G2P	U RC 2AC	U RC 5	G TF 104	G FA/G2P	G ART 4 H/XLITE
Groupe vidéo couleur BUS 2fils, caméra orientable 120°, norme handicap	Porte-étiquette double/chgt. nom arrière pour platine série UHR, GTV	Support étiquette URC1AC/URC2AC	Alimentation modulaire 12 Vca / 18 VA, 3 modules DIN	Alimentation modulaire BUS G2P et kits SOUL vidéo 32 Vcc / 1.5 A, 8 modules DIN	Moniteur avec écran 4.3" mains-libres Blanc (Boucle Magnétique)
					

EVICOM SAS
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr