

Description et principales caractéristiques techniques

- Kit vidéo couleur dédié aux ERP avec module boucle magnétique dans la platine de rue
- Livré avec son groupe vidéo GEL632/G2P
- Platine inox vidéo encastrée de type GTX répondant à la Loi Accessibilité ERP (leds de signalisation, synthèse vocale et module boucle magnétique)
- Alimentation boucle magnétique 12 Vca rail DIN GTF104
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Plaque frontale de 2.5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales inox
- Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
- Moniteur ART4TH 4,3" double fonction mains-libres couleur et combiné avec boucle magnétique
- Caméras de vidéoprotection tubulaire ou dôme (options)
- Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
- Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P
- Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 155 x 35 mm



IK09/IP54

 BUS 2 fils
G2+
 non Polarisés

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 155 x 35

Façade (H x L x Épaisseur) : 385 x 135 x 2.5

Encastrement (H x L x prof.) : 365 x 115 x 57

Notice



Avantages :

- Platine monobloc en Inox ERP avec boucle magnétique
- Système BUS 2 fils non polarisés G2P
- Extensible à 4 platines et 4 moniteurs

Utilisations :

- Installations petits tertiaires ERP G2P

Produits associés :

G ART 4 TH/LITE

Moniteur avec écran 4.3"
mains-libres et à combiné
Blanc (Boucle Magnétique)



G MAC M2 ART 4TH

Plaque de propreté pour le
remplacement des anciens
moniteurs (230 x 230 mm)



G ACV / GTX ERP

Visière inox pour platines
GTX62ERP/101 avec boucle
magnétique



G AP / GTX ERP

Boîtier saillie avec visière inox
pour platine GTX62ERP/101,
Kit GTXERP/ART4TH/L



U R COBT/I

Obturateur diam T25
PTT/VIGIK® pour platine
inox monobloc

