G TX IP ERP/104

Code EAN : 3660555017112

Platine monobloc GTX ERP (Câblage en ethernet IP)

EVICOM

Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue monobloc en inox de 2.5 mm d'épaisseur
- Câblage en eternet IP (IP G+)
- Platine compatible pour des installations vidéo en ERP (boucle magnétique à la platine de rue)
- Platine compatible pour des installations audio ou vidéo répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
- Interfaces digitales boutons montées et pré-câblées
- Vis de fixation anti-vandales
- Bouton d'appel en inox avec porte-étiquettes rétroéclairés par Led bleue ou blanche
- Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Utilisation des postes audio GART1/G+/48 mains-libres et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4TH/G+/48, GART7/G+/48, GART7AW/G+/48 et GART7W/G+/48
- Prévoir un groupe vidéo GEL632/G+/48
- Prévoir une alimentation 12 Vac pour la boucle



IK09/IP54

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 431 x 135 x 58

Façade (H x L x Épaisseur) : 431 x 135 x 2.5

Encastrement (H x L x prof.) : 411 x 115 x 55

Produits associés :

G EL 632/G+/48	G EDGE 7/G+	G EDGE 7W/G+	G TF 104	G FA DC48/G+	G EDGE 7/G+
Groupe vidéo couleur IP, caméra 130°, norme handicap (POE)	Moniteur IP Edge avec écran 7'' tactile mains-libres blanc (mémoire-POE)	Moniteur IP Edge WiFi avec écran 7'' tactile mains-libres blanc (mémoire-POE)	Alimentation modulaire 12 Vca / 18 VA, 3 modules DIN	Alimentation 48 Volts 2A pour installation IP G+.	Moniteur IP Edge avec écran 7'' tactile mains-libres blanc (mémoire-POE)
					

EVICOM SAS
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr