T CA4/LECETR/XS

Lecteur de PROXIMITE étroit MIFARE Xsécure 13.56 MHZ version Black

Code EAN : 3660555016566

Description et principales caractéristiques techniques

Le lecteur étroit RFID est compatible les centrales Web Serveur TCA4.
• Montage : saillie
• Boîtier : Polycarbonate copolymère (UL94)
• Buzzer interne : Intensité réglable par logiciel
• Communication: RS-485
• Distance de lecture : Jusqu'à 9 cm, en fonction du type et de la taille de du tag
• Protection contre les manipulations : oui, à l'ouverture et à l'arrachement
• Câblage : Borniers
• Tension de fonctionnement : 9 - 15 V DC
• Consommation max. À 12 V DC: 100 mA
• Badges pris en charge : Xsecure® Mifare DESfire EV3
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
• Indice de protection de l'environnement : Intérieur/extérieur IP 65
(enrobé de résine)
• Température de fonctionnement : -30°C à +70°C
• Humidité de fonctionnement : 0% à 95% RH (sans condensation)
• Indice de protection contre les chocs : IK 11



EVICOM



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 113 x 42 x 28

Avantages :

- Usage intérieur/extérieur IK11 et IP65
- Badges incopiable Xsecure® Mifare DESfire EV3

Utilisations :

- Applications tertiaires

Produits associés :

T CA4/CLE/XS

Badge de proximité MIFARE Desfire EV3 13.56 MHz Xsécure (CA4)




T CA4/CART/XS

Carte de proximité MIFARE Desfire EV3 13.56 MHz Xsécure (CA4)




T CA4/2D

Centrale de contrôle d'accès CA4 2 portes avec alimentation



T CA4/4D

Centrale de controle d'accès CA4 4 portes avec alimentation



T CA4/LEC/XS

Lecteur CA4 Mifare 13,56MHz Xsecure Polycarbonate copolymère



T CA4/LECSEC/X

Lecteur clavier CA4 Mifare 13,56MHz Xsecur Polycarbonate copolymère



EVICOM SAS
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr