

Description et principales caractéristiques techniques

Le Clavier / lecteur RFID est compatible les centrales Web Serveur TCA4.

- Montage : saillie
- Boîtier : Polycarbonate copolymère (UL94)
- Buzzer interne : Intensité réglable par logiciel
- Communication: RS-485
- Touches : Touches tactiles encastrées et rétroéclairage bleu
- Distance de lecture : Jusqu'à 9 cm, en fonction du type et de la taille de du tag

• Protection contre les manipulations : oui, à l'ouverture et à l'arrachement

• Câblage : Borniers

• Tension de fonctionnement : 9 - 15 V DC

• Consommation max. À 12 V DC: 100 mA

• Badges pris en charge : Xsecure® Mifare DESfire EV3

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

• Indice de protection de l'environnement : Intérieur/extérieur IP 65

(enrobé de résine)

• Température de fonctionnement : -30°C à +70°C

• Humidité de fonctionnement : 0% à 95% RH (sans condensation)

• Indice de protection contre les chocs : IK 10



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 107 x 80 x 28

Avantages :

- Étroit et compact
- Usage intérieur/extérieur IP65
- Double technologie lecteur/clavier à codes

Utilisations :

- Applications tertiaires

Produits associés :

T CA4/CLE/XS	T CA4/CART/XS	T CA4/2D	T CA4/4D	T CA4/RB12E	T CA4/CNV
Badge de proximité MIFARE Desfire EV3 13.56 MHz Xsécure (CA4)	Carte de proximité MIFARE Desfire EV3 13.56 MHz Xsécure (CA4)	Centrale de contrôle d'accès CA4 2 portes avec alimentation	Centrale de contrôle d'accès CA4 4 portes avec alimentation	Carte d'extension 12 relais pour centrale CA4	Convertisseur RS485/Wiegand avec une interface universelle
					