T GM IPOP/90

Lecteur de proximité 13,56 MHz Mifare+ et BLE technologie 2SAFE

Code EAN : 8429898035130

EVICOM

Description et principales caractéristiques techniques

Lecteur de proximité 13,56 MHz étanche et résistant au vandalisme avec technologie 2SAFE
- Lecteur 13.56 Mhz Mifare+
- Compatible avec les centrales IP-Opener
- Indices de protection IK10 et IP65
- Il intègre la technologie bluetooth pour ouvrir la porte avec un smartphone (avec achat jeton)
- Compatible avec les badges UAV0151/23 (Mifare+) et UAV0151/12 (Mifare)



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 100 x 80 x 24


Avantages :

- Usage intérieur/extérieur IK10 et IP65
- Badges incopiable Mifare+
- Compatible bluetooth

Utilisations :

- Applications tertiaires

Produits associés :

U AV 0151/23	T GM WEIPO MF+	T CARD DOOR/MF+	U AV 0151/12	U AV 0151/015	T GM IPOP/1P
Badge de proximité noir MIFARE PLUS anti-copie 13.56MHz	Télécommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge MiFare+ 13.56 MHz IP-Opener	Carte de proximité MIFARE PLUS 13.56 MHz (IP-Opener)	Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz toutes centrales PROXIMAN	Télécommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge proximité 13.56 MHz PROXIMAN	Centrale de contrôle d'accès IP-Opener 1 porte 2 SAFE
					

EVICOM SAS
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr