

## Description et principales caractéristiques techniques

Lecteur de proximité format T25 13,56 MHz étanche et résistant au vandalisme avec technologie 2SAFE

- Lecteur étroit 13.56 Mhz Mifare+
- Compatible avec les centrales IP-Opener
- Indices de protection IK10 et IP65
- Compatible avec les badges UAV0151/23 (Mifare+) et UAV0151/12 (Mifare)



### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 35 x 42 x 42

### Avantages :

- Format T25 (canon PTT)
- Badges incopiable Mifare+

### Utilisations :

- Applications tertiaires

### Produits associés :

| U AV 0151/23                                                                        | T GM WEIPO MF+                                                                      | T CARD DOOR/MF+                                                                     | U AV 0151/12                                                                        | U AV 0151/015                                                                         | T GM IPOP/1P                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Badge de proximité noir MIFARE PLUS anti-copie 13.56MHz                             | Télécommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge MiFare+ 13.56 MHz IP-Opener          | Carte de proximité MIFARE PLUS 13.56 MHz (IP-Opener)                                | Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz toutes centrales PROXIMAN                  | Télécommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge proximité 13.56 MHz PROXIMAN           | Centrale de contrôle d'accès IP-Opener 1 porte 2 SAFE                                 |
|  |  |  |  |  |  |