T GM PS IPOP/G

Alimentation secourue / chargeur de batterie pour IP-Opener

Code EAN : 3760248202747

EVICOM

Description et principales caractéristiques techniques

Alimentation secourue / chargeur de batterie pour IP-Opener
- Armoire métallique avec serrure
- Pour loger 2 contrôleurs ou 2 modules d'extension
- Il intègre une alimentation 12 Vcc/3.5 A
- Prévoir batterie UBAT126 non incluse



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 456 x 505 x 100






Avantages :

- Sécurisation des installations de contrôle d'accès

Utilisations :

- Applications tertiaires

Produits associés :

T GM IPOP/1P	T GM IPOP/4P	T GM IPOP/2P/WIEG	T GM IPOP/EXP2P	T GM IPOP/EXP12E	T GM IPOP/EXP12S
Centrale de contrôle d'accès IP-Opener 1 porte 2 SAFE	Centrale de contrôle d'accès IP-Opener 4 portes 2 SAFE	Centrale de contrôle d'accès IP-Opener 2 portes (WIEGAND)	Carte d'extension 2 portes 2SAFE pour IP-Opener	Module d'extension à 12 entrée pour IP-Opener	Module d'extension à 12 sorties pour IP-Opener
					

EVICOM SAS
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr