T GM WRIPOP

Code EAN : 8429898020914

Récepteur radio 868 Mhz pour centrales IP-Opener

EVICOM

Description et principales caractéristiques techniques

Récepteur radio 868 MHz avec technologie 2SAFE
- Pour centrales multi-portes IP-Opener
- Antenne compatible UAV0151/100
- Indice de protection IP67






iP-opener MANAGER

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 155 x 91 x 34

Produits associés :

T GM WEIPO MF+	T ALM 2012/2	U AN 7072/D	T GM IPOP/1P	T GM IPOP/4P	T GM IPOP/EXP2P
Télécommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge MiFare+ 13.56 MHz IP-Opener	Alimentation modulaire 12 Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN	Alimentation secourue / chargeur de batterie 12 Vcc - 3 A	Centrale de contrôle d'accès IP-Opener 1 porte 2 SAFE	Centrale de contrôle d'accès IP-Opener 4 portes 2 SAFE	Carte d'extension 2 portes 2SAFE pour IP-Opener
					

EVICOM SAS
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr