T HEXA C14/GSM

Centrale 1 porte avec bloc GSM

Code EAN : 3660555170329

Description et principales caractéristiques techniques

- Centrale mono-porte gérée en temps réel
- Gestion du répertoire de noms des plaques de rue à défilement de noms
- Gestion de 26 000 badges de la série T HEXA CLE
- Jusqu'à 30 services VIGIK®
- Gestion sans déplacement sur le site via le bloc GSM associé et au logiciel HEXAWEB
- Carte SIM intégrée au bloc GSM GPRS et forfait d'une durée de 10 ans
- Possibilité en temps réel : de changer un nom, de créer, modifier ou supprimer des badges, de gérer les services VIGIK et les clés pass, d'tiliser son téléphone comme une télécommande
- Alimentation 12 Vcc
- Système anti-copie de badges (à partir de la version soft FV13.33)

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 59 x 74 x 18

Produits associés :

T ALM 1012/1

Alimentation modulaire 12 Vcc / 1,25 A, 1 module DIN

T HEXA CLE

Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz toutes centrales HEXACT

T T 30/I

Boîtier inox à encastrer avec perçage anti-rotation au diamètre T25

T AP PROX

Boitier inox saillie boitier pour TT30/I, UAV0151/E57, THEXA PROX, THEXA PROX/C

T HEXA TERM

Terminal de programmation pour centrales THEXA LT2, THEXA C14/A et THEXA C14/HF

EVICOM SAS
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr