

Description et principales caractéristiques techniques

- Centrale mono-porte gérée à distance par PC
- Gestion du répertoire de noms des plaques de rue à défilement de noms
- Gestion de 26 000 badges de la série T HEXA CLE Jusqu'à 30 services VIGIK®
- Gestion sans déplacement sur le site via le logiciel T HEXA SOFT ou HEXACT WEB
- Programmation par carte site programmée avec l'ensemble des données à transférer
- Date et heure préprogrammées et sauvegarde par pile
- Mémoire de sauvegarde débrochable
- Alimentation 12 Vcc



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 59 x 74 x 18

Notice



Produits associés :

T ALM 1012/1

Alimentation modulaire 12 Vcc / 1,25 A, 1 module DIN



T HEXA TET

Tête de lecture sans amplificateur pour centrales HEXACT THEXAC14



T T 03I/E

Bouton de sortie NO/NF éclairé avec façade inox 40x85 mm



T AP PROX

Boitier inox saillie boitier pour TT30/I, UAV0151/E57, THEXA PROX, THEXA PROX/C



T HEXA TERM

Terminal de programmation pour centrales THEXA LT2, THEXA C14/A et THEXA C14/HF

