

Description et principales caractéristiques techniques

Centrale mono-porte gérée THEXAC14/V+ avec tête de lecture Vigik+®. Centrale mono-porte gérée à distance par PC

- Gestion du répertoire de noms des plaques de rue à défilement de noms
- Gestion de 26 000 badges en lecture/écriture de la série THEXACLE. Jusqu'à 30 services VIGIK+®
- Gestion de 7 000 badges en 100% temps réel de la série THEXACLE avec bloc GSM (en option). Jusqu'à 30 services VIGIK+®
- 30 codes claviers par centrale (avec option bloc GSM)
- Gestion sans déplacement sur le site via le logiciel HEXACTWEB
- Programmation par carte site programmée avec l'ensemble des données à transférer
- Mutualise les données de plusieurs gestionnaires pour les accès communs (avec option bloc GSM)
- Date et heure préprogrammées et sauvegarde par pile
- Mémoire de sauvegarde débouchable
- Tête de lecture THEXALEC/V+ T25 incluse (distance tête/centrale 100m max)
- Prévoir alimentation 12 Vcc
- Système anti-copie de badges



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 59 x 74 x 18

Notice



Avantages :

- Gestion à distance par logiciel HEXACTWEB
- Gestion du répertoire de noms de la platine digitale
- Possibilité de gestion temps réel avec bloc GSM (option)

Utilisations :

- Installations d'interphonie collective avec contrôle d'accès HEXACT

Produits associés :

T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN



T HEXA CLE

Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz toutes centrales HEXACT



T T 30/I

Boîtier inox à encastrer avec perçage anti-rotation au diamètre T25



T AP PROX

Boîtier inox saillie boîtier pour TT30/I, UAV0151/E57, THEXA PROX, THEXA PROX/C

