

Description et principales caractéristiques techniques

Pack centrale de contrôle d'accès VIGIK®/résidents + bloc GSM 4GECO

- Centrale gérée protégée par mot de passe pour la gestion de 2 portes (extensible à 4)
- Gestion du répertoire de noms des plaques de rue à défilement de noms
- Gestion de 11 000 badges en temps réel de la série THEXACLE et THEXATEL4 grâce au bloc GSM.
- Carte SIM intégrée au bloc GSM 4G ECO et forfait d'une durée de 10 ans
- Gestion via le logiciel HEXACTWEB des activités et prestataires VIGIK+, de la première mise en service et du renouvellement des certificats VIGIK+
- Mutualise les données de plusieurs gestionnaires pour les accès communs
- Gestion de 3 plages horaires par clé
- Autodiagnostic du système
- Montage par fixation du boîtier métallique
- Prévoir une alimentation 12 Vcc
- Système anti-copie de badges



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 233 x 160 x 70

Avantages :

- Gestion à distance par logiciel HEXACTWEB
- Gestion du répertoire de noms des platines digitales
- Gestion en temps réel grâce au bloc GSM (4G ECO)

Utilisations :

- Installations d'interphonie collective avec contrôle d'accès HEXACT

Produits associés :

T HEXALEC/V+

Lecteur VIGIK+/résidents format T25 pour centrales THEXAC14/V+ et THEXAC34/A



T HEXA 2P/C

Carte d'extension 2 portes pour centrales HEXACOM THEXAC34/A



T HEXA REC/868

Récepteur radio 868 MHz 2 relais intégrés centrales THEXA C22, C24 et C34/A



T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN



T HEXA CVRT/C

Convertisseur RS485/232 PC/cent. THEXA C14/A, THEXA C14HF et THEXA C34/A

