Clavier codé 1 relais à encastrer avec centrale Vigik THEXALT2



Code EAN: 3660555013701

Description et principales caractéristiques techniques

- Facade en aluminium de faible épaisseur
- Alimentation 12/24 Vcc/Vac
- 1 relais, temporisation des relais de 0,2 à 99 secondes
- 50 codes de 4 à 8 termes
- Centrale THEXALT2 incluse
- Grandes touches Diam 16, rétro-éclairées bleu avec inscription en braille
- Bouton porte pour raccordement d'une horloge externe (non incluse)
- · Buzzer signal sonore et led



Dimensions (mm):

Dimensions (H x L x P) : 270 x 120 x 60 Façade (H x L x Épaisseur): 270 x 120 x 18 Encastrement (H x L x prof.): 245 x 97 x 45

Notice

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel



Avantages:

Centrale de contrôle d'accès LIGHT intégrée

Utilisations:

Installations collectives et tertiaires

Produits associés:

T ALM 2012/2

G TF 104

T KIT PRO

T CC 600

T HEXA CLE

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN

Alimentation modulaire 12 Vca / 18 VA, 3 modules DIN

Kit de protection (varistance/diode) pour ventouse et gâche

Cadre saillie alu pour TSEC601E, TSEC701/E et TSEC800/E

Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz toutes centrales HEXACT













33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

