T SEC 800/E

Clavier codé 2 relais à encastrer

Code EAN : 3660555013787

EVICOM

Description et principales caractéristiques techniques

- Facade en aluminium de faible épaisseur
- Alimentation 12/24 Vcc/Vac
- 2 relais, temporisation des relais de 0,2 à 99 secondes
- 30 codes de 4 à 8 termes
- Grandes touches Diam 16, rétro-éclairées bleu avec inscription en braille
- Bouton porte pour raccordement d'une horloge externe (non incluse)
- Buzzer signal sonore et led
- Emplacement pour T25 ou tête de lecture VIGIK
- Possibilité de raccordement à une centrale THEXAC14/A ou THEXAC34/A
- Possibilité de gestion en temps réel (avec bloc GSM)

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 278 x 123 x 80

Façade (H x L x Épaisseur) : 270 x 120 x 18

Encastrement (H x L x prof.) : 245 x 97 x 45

Notice

Avantages :

- 2 relais
- 30 codes
- Possibilité de gestion temps réel avec bloc GSM

Utilisations :

- Installations collectives et tertiaires

Produits associés :

T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN

G TF 104

Alimentation modulaire 12 Vca / 18 VA, 3 modules DIN

T KIT PRO

Kit de protection (varistance/diode) pour ventouse et gâche



THEXA/GSM/4GECO

Modem GSM 4G (data) avec carte SIM pour centrales HEXACT (forfait 10 ans inclus)

U TRL 12

Relais NO/NF 12 Vcc/Vca 10A en boitier avec bornier de raccordement

EVICOM SAS
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr