U AN 7072/D

Code EAN : 3660555016368

Alimentation secourue pour centrales, gâches, ventouses, serrures électriques

EVICOM

Description et principales caractéristiques techniques

Alimentation secourue protégée contre les court-circuits et les surcharges

- Coffret en acier avec serrure
- Tension d'alimentation: 200-240V AC; 50Hz/60Hz
- Tension de sortie : 12 V DC
- Courant : 3 A max
- Tension d'ondulation : 150 mVp-p
- Prévoir 1 batterie UBAT126



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 204 x 165 x 72



Avantages :

- Sécurisation des installations d'interphonie et de contrôle d'accès

Utilisations :

- Pour centrales, gâches, ventouses, serrures électriques

Produits associés :

U BAT 126	T GM IPOP/1P	T GM IPOP/4P	T GM IPOP/2P/WIEG
Batterie rechargeable au plomb 12 volts 7Ah	Centrale de contrôle d'accès IP-Opener 1 porte 2 SAFE	Centrale de contrôle d'accès IP-Opener 4 portes 2 SAFE	Centrale de contrôle d'accès IP-Opener 2 portes (WIEGAND)
			

EVICOM SAS
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr