

Description et principales caractéristiques techniques

- Centrale de contrôle d'accès VIGIK+/résidents PROXIMAN
- Centrale avec tête de lecture format T25 (distance 100 mètres avec câble 9/10 ème blindé)
 - Jusqu'à 200 services VIGIK®, 6 services pré-programmés
 - Jusqu'à 5 000 badges résidents de la série UAV0151/12 sur BSOFTWEB.fr et le kit de programmation UAV0151/W1
 - Un badge peut ouvrir jusqu'à 128 portes du même site
 - Bornier de raccordement et mémoire de sauvegarde débrochables
 - Alimentation 12 à 24 Vac ou 12 à 30 Vcc de type TAL2012R/2M ou GTF104
 - Système anti-copie de badges (à partir de la version soft FV2056)



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 75 x 70 x 20

Notice



Avantages :

- Distance entre tête et centrale : 100m
- Gestion PC
- Bornier débrochable

Utilisations :

- Gestion par PC des sites d'habitat collectif

Produits associés :

T ALM 1012/1

Alimentation modulaire 12 Vcc / 1,25 A, 1 module DIN



U AV 0151/12

Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz toutes centrales PROXIMAN



U AV 0151/E56 V+

Lecteur VIGIK®/résidents au format T25 pour centrales UAV0151/095V+ et E02V+



U AV 0151/E83

Interface 1 platine digitale pour centrale monoporte UAV0151/E02A



T T 30/I

Boîtier inox à encastrer avec perçage anti-rotation au diamètre T25

